

Oven asennusohjeet



Arvoisa asiakkaamme. Olette tehneet erinomaisen valinnan valitsemalla nykyaikaisen ja ominaisuuksiltaan ylivoimaisen Iccunan.
Tämä dokumentti sisältää keskeiset ohjeet liittyen asennukseen, säilytykseen ja huoltoon.

Vastaanotto ja varastointi

Ovipaketti on suojattuna muovikalvolla noin 2 - 3 viikon kestoista lyhytaikaista varastointia varten. Varastoitaessa ikkunat tulee asettaa kuivalle ja tasaiselle alustalle, mielellään katoksen alle.

Ovilähetysten saavuttua tarkista pakkauksen kunto välittömästi. Mahdolliset kuljetusvauriot tulee merkitä rahtikirjaan korvauskäsittelyn nopeuttamiseksi. Mikäli mahdollista, kuvaa myös vauriot.

Huom! Kuljetusliike ja Iccuna Oy eivät vastaa kuljetusvaurioista joita ei ole merkitty rahtikirjaan.

Asennus

1. Kiinnitä aukon alareunaan kiilat, joiden päälle ovi asennetaan vaakasuoraan, kiilat pitää jättää alakarmin alle.
2. Irrota oven puite nostamalla puite saranoilta.
3. Nosta, keskitä ja kiilaa karmi oviaukkoon.
4. Kiinnitä ovi karmiruuveilla. Huom! Oven toimivuuden kannalta ristimitan tulee olla kohdallaan ja on huolehdittava riittävästä kiilauksesta. Sen lisäksi varmista, että ovi on suorassa. Käytä kuhunkin pohjamateriaaliin sopivia karmiruuveja.
5. Peitä reiät karmitulvilla.
6. Nosta ovilehti paikalleen, tarkista suoruus vesivaakalla sekä säädä tarvittaessa erillisen säätöohjeen mukaan.
7. Eristä oven sivut joko mineraalivillalla tai saumaeristeellä, huomioi saumaeristeen turpoaminen eristeen tuoteselosteen mukaisesti.
8. Mittaa kynnyspelti, leikkaa se oikean mittaiseksi ja kiinnitä. Tue pelti alhaalta esimerkiksi puu palikoilla sekä taita pelti kynnyksen alle.
9. Poista sisäpuolen suojateipit vasta kun mahdolliset listoitukset ja maalaustyöt on tehty.



Vapauta tuulijarrun vastakappale karmin puolelta ennen puitteen poistoa. Aseta aluskiilat oven alle ja varmista suoruus. Keskitä karmi oviaukkoon ja ruuvaa se kiinni. Kiilat olisi hyvä asentaa mahdollisimman lähelle karmiruuveja.

Huolto ja puhdistusohjeet

Ovien puhdistuksessa on hyvä käyttää Ph - neutraalia puhdistusainetta. Oven puhdistamiseen ei saa käyttää teräviä tai raapivia työkaluja eikä syövyttäviä puhdistusaineita.

Ovi on hyvä huoltaa kerran vuodessa rasvaamalla helat käyttö, turva - ja huolto-ohjeen mukaan.