

# Iccuna SillSystem™ – Ja sillä siisti!



## Sisäpuolen smyygin asennus SillSystemillä

Iccunoiden asennus viimeistellään sisäpuolelta SillSystem™ -asennuspaketilla. Se on edullisin tapa viimeistellä Iccunat sisäpuolelta, koska se vie vähiten työaikaakaan eikä vaadi materiaali- tai työkaluhankintoja. Valmiita, mittatarkkoja smyygejä käyttämällä ei myöskään synny materiaalihävikkiä.

## SillSystem™ -asennuspaketti

- Helpottaa ja nopeuttaa ikkunoiden asennusta
- On edullisin tapa viimeistellä
- Soveltuu kaikkiin seinämateriaaleihin
- Varmistaa huolitellun ulkonäön
- Luo sileän pinnan, joka on helppo pitää puhtaana
- Ei vaadi erikoistyökaluja tai erikoisosaamista

## Sisältö ja tekniset ominaisuudet

- Sisältää smyygin kiinnityslistat
- Sisältää valmiit, mittatarkat sisäpuolen smyygit
- Kätevä säätövara (6-8 mm) helpottaa asennusta seinään, jossa on pieniä mittaheittoja
- Smyygin max syvyys 156 mm
- Peitelistan leveys 50 mm
- Iskunkestävää PVC:tä

## Sisäpuolen smyygi – tuotetiedot

|              |  |
|--------------|--|
| Käyttö       | Ikkunoiden ja ovien sisäpuolen listoitukseen                   |
| Materiaali   | Polyvinyylidikloridi - PVC                                     |
| Smyygin koot | 8 x 50 x 70 mm<br>8 x 50 x 156 mm                              |
| Syvyys       | 42 - 156 mm,<br>Kavennettavissa haluttuun syvyyteen.           |
| Max korkeus  | 3000 mm  |
| Max leveys   | 4000 mm  |
| Kiinnitys    | Liimamassalla ilman työkaluja karmissa olevaan kiinnikkeeseen. |

